
Hohlkammerplatten, DIN A3



- **Datenformat** (inkl. 2 mm Beschnitt): 30,1 x 42,4 cm
- **Endformat**: 29,7 x 42 cm
- Besonderheiten bei der Druckdatenerstellung:
  - bei optionalem **Konturschnitt** muss in den Druckdaten eine zusätzliche Schnittkontur angelegt werden
  - Für Bohrlöcher ebenfalls Konturschnitt wählen und Löcher mit mind. 20 mm Abstand zum Endformat als Kontur anlegen.
- **Auflösung:** 150 dpi
- umlaufend 2 mm **Beschnitt** anlegen, wichtige Informationen mit mind. 4 mm Abstand zum Endformat
- **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- **Farbmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) für gestrichene Papiere, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) für ungestrichene Papiere
- **Rechtschreib- und Satzfehler** werden von uns nicht geprüft
- **Überdruckeneinstellungen** werden von uns nicht geprüft
- **Kommentare** werden gelöscht und nicht gedruckt
- Inhalte von **Formularfeldern** werden mitgedruckt

Zeichenerklärung

- Beschnitt
- A Leserichtung
- Endformat
- Datenformat
- Hier wird geschnitten/gestanzt