Vouwdozen, 6,0 x 6,0 x 6,0 cm



- **Gegevensformaat** (incl. 2 mm afloop): 25,5 x 21,4 cm
- **Eindformaat**: 25,1 x 21,1 cm
- Bijzonderheden bij het opmaken van een bestand:
  - Drukmotief moet aan de binnenkant van de lijmstrook 3 mm naar binnen doorlopen (overvulling); rest van de lijmstrook moet onbedrukt blijven
  - zwarte elementen alleen met 100 % zwart aanmaken (bijv. barcodes zoals EAN, QR-codes, teksten enz.)
  - De technische contouren in speciale kleuren (bijv. stanswerk, rillijn, perforatie, lijmlijn) a.u.b. in het opgemaakte pdf-bestand laten staan om de precieze positie van uw ontwerp te waarborgen. Deze contouren worden niet mee gedrukt.
- **Resolutie:** 300 dpi
- Rondom 2 mm **afloop** aanhouden, belangrijke informatie met ten minste 4 mm afstand ten opzichte van het eindformaat
- **Lettertypes** moeten volledig worden ingesloten of omgezet naar krommen
- **Kleurmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) voor gestreken papier, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) voor ongestreken papier
- **Spel- en zetfouten** worden door ons niet gecontroleerd
- **Overdrukinstellingen** worden door ons niet gecontroleerd
- **Commentaren** worden verwijderd en niet afgedrukt
- Inhoud van **formuliervelden** worden mee afgedrukt

Verklaring van de symbolen

- Snijmarge
- A Leesrichting
- Eindformaat
- Gegevensformaat
- Hier snijden/stansen wij uw product
- Beperkt zichtbaar deel
- Rillijn/Vouwlijn