

# Broschüren Klebefalz, DIN A3

Umschlag
Innenteil





## Seitenreihenfolge

Seiten unbedingt fortlaufend und einzeln anlegen.




fertiges Produkt




Bitte beachten Sie unsere Druckdatenhinweise!

- **Datenformat** (inkl. 2 mm Beschnitt): 30,1 x 42,4 cm
- **Endformat (geschlossen)**: 29,7 x 42 cm
- Bitte beachten Sie bei der Druckdatenerstellung die **Besonderheiten** für Broschüren:
  - Seitenanordnung:
    - wir übernehmen für Sie das Ausschießen des Innenteils, also die Anordnung und Positionierung der Seiten auf dem Druckbogen
    - dafür benötigen wir eine PDF-Datei mit fortlaufenden Einzelseiten
    - wenn Sie im Layoutprogramm mit Doppelseiten arbeiten, exportieren Sie diese bitte anschließend als fortlaufende Einzelseiten
  - **Veredelung** Umschlag: Bitte beachten Sie unsere Vorgaben bei der Druckdatenerstellung
  - **Sonderfarben** sollten als separate Farbfelder (z. B. HKS42) in der Druckdatendatei angelegt sein
  - Hinweis: Ein 32-seitiger Innenteil entspricht 16 Blatt (mit jeweils einer Vorder- und Rückseite)
- **Auflösung:** 300 dpi
- umlaufend 2 mm **Beschnitt** anlegen, wichtige Informationen mit mind. 5 mm Abstand zum Endformat
- **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- **Farbmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) für gestrichene Papiere, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) für ungestrichene Papiere
- **Rechtschreib- und Satzfehler** werden von uns nicht geprüft
- **Überdruckeneinstellungen** werden von uns nicht geprüft
- **Kommentare** werden gelöscht und nicht gedruckt
- Inhalte von **Formularfeldern** werden mitgedruckt

**Zeichenerklärung**

Beschnitt · A Leserichtung · Endformat · Datenformat · Hier wird geschnitten/gestanzt