
Plakate mit UV-Lack, DIN A1



- **Datenformat** (inkl. 2 mm Beschnitt): 59,8 x 84,5 cm
- **Endformat**: 59,4 x 84,1 cm
- Besonderheiten bei der Druckdatenerstellung:
  - **Sonderfarben** sollten als separate Farbfelder (z. B. HKS42) in der Druckdatendatei angelegt sein (**nur** bei bestimmten Papieren)
- **Auflösung:** 200 dpi
- umlaufend 2 mm **Beschnitt** anlegen, wichtige Informationen mit mind. 4 mm Abstand zum Endformat
- **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- **Farbmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) für gestrichene Papiere, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) für ungestrichene Papiere
- **Rechtschreib- und Satzfehler** werden von uns nicht geprüft
- **Überdruckeneinstellungen** werden von uns nicht geprüft
- **Kommentare** werden gelöscht und nicht gedruckt
- Inhalte von **Formularfeldern** werden mitgedruckt

Zeichenerklärung

- Beschnitt
- A — Leserichtung
- Endformat
- Datenformat
- Hier wird geschnitten/gestanzt